

利用Z3210使支援的設備無線化 直接傳送測量值



Z3210特點

- 無線傳送數據，防止抄寫錯誤，幫助節省人力
- 使用HIOKI免費專用軟體【GENNECT Cross】，在測量的同時製作含有測量數值・圖表・照片的報告
- 【GENNECT Cross】除了用於製作報告，也可依照支援測量儀器的各別功能，在現場進行波形確認等
- 支援50個以上國家/地區之無線法規（詳情請參閱網站）
- 將持續增加支援此功能之測量儀器，亦預計增設將測量值直接傳送至Excel之功能



GENNECT Cross



簡易安裝



GENNECT Cross的APP示例

www.hioki.tw

HIOKI公司概述，新的產品，環保措施和其他的信息都可以在我們的網站上得到。



3 year
3年質保



台灣日置官網



臉書粉絲專頁

技術參數

使用場所	室內使用，污染度 2，可於支援儀器所規定的高度範圍內使用
使用（保存）溫濕度範圍	-30°C～70°C，90% rh 以下（未結露）
適用標準	安全性：EN61010 無線：EN300 328 無線 EMC：EN301 489-1, EN301 489-17 人體暴露：EN62479
最多拆裝次數	5000 次

GENNECT Cross 兼容之 OS 及 Bluetooth® 版本	iOS 13 以上，Android 8 以上，Bluetooth 4.0 以上
Bluetooth® 通訊距離	無障礙約 10 m（可視距離）
產品保證期間	3 年（連接部分除外）
尺寸・重量	16.4W×6.7H×15.6D mm, 1.5 g
附件	使用說明書

品名：無線適配器 Z3210



無線適配器 Z3210 專用 Web



關於可使用 Z3210 的區域或
支援的產品，請瀏覽這個專用網站

支援的測量儀器（包含後續規劃）



AC 洩漏電流鉗形表
CM4001

熱賣中



接地電阻計
FT6031-50



AC 洩漏電流鉗形表
預計於 2020 年內販售

之後會陸續追加支援的測量儀器和軟體

下載【GENNECT Cross】



GENNECT Cross 為免費軟體。
iOS 版可從 App Store® 下載，Android 版可從 Google play™ 下載。
搜尋關鍵字為「GENNECT Cross」。



※Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，授權日置電機使用。



資料索取、產品詢問、展示機訓練等，請透過以下方式與我們聯繫，我們將真誠地為您服務。

HIOKI

台灣日置電機股份有限公司

地址：桃園市蘆竹區經國路 900 號 4 樓（總公司）

電話：03-3467160 傳真：03-3467162

地址：台北市大同區南京西路 41 號 8 樓之 8（台北辦事處）

電話：02-2555-5755

HTTP://www.hioki.tw

DONHO

唐和股份有限公司

台北總公司：台北市內湖區瑞光路 618 號 8 樓

TEL: 02-2627-1088 FAX: 02-2627-7369

台中分公司：台中市西屯區朝富路 213 號 22 樓之 2

TEL: 04-2252-5037 FAX: 04-2252-5057

高雄分公司：高雄市楠梓區德民路 220 號

TEL: 07-365-1388 FAX: 07-365-13

HIOKI 台灣總代理 | FLIR 授權經銷商 | Mettler Toledo 授權經銷商

LeCroy 授權經銷商 www.donho.com.tw